

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ.: **KVS - FL - 005 CPR - 01/07/2013**

1	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: FL-05
2	Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του δομικού προϊόντος, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:. FL - ΑΗΚ 50
3	Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή: Πλάκες Πεζοδρομίου για ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
4	Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5: KVS CO. Ltd, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΟΥΣ ΑΧΝΑΣ 5523 ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
5	Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: Δεν υπάρχει.
6	Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του δομικού προϊόντος όπως καθορίζεται το παράρτημα V: Σύστημα 4
7	Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με δομικό προϊόν που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: CYS EN 1339:2003 + ΚΔΠ 145/2013

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

8 Δηλωθείσα επίδοση:

Ουσιώδης Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Προτεινόμενη Χρήση:	Εξωτερική	CYS EN 1339:2003
Διαστάσεις (mm)	500x300x50 ±2	
Απόκλιση (mm)	3R (±2)	
Μέγιστη Διαφορά μέτρησης μεταξύ των διαγωνίων (mm)	3L (±2)	
Αποκλίσεις σε ομαλότητα και οριζόντια απόκλιση	Μέγιστη Κυρτή: 2,0 mm Μέγιστη Κοίλη: 1,5 mm	
Υδατοαπορροφητικότητα	2B (≤6%)	
Χαρακτηριστική αντοχή σε κάμψη	3U (≥5.0)	
Αντοχή σε φθορά από τριβή	3H	
Αντοχή σε ολίσθηση	Ικανοποιητική	

9

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 8,

Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:
Γεώργιος Βαρδάκης
Διευθυντής
Δασάκι Άχνας, 05/09/2013

